

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Contacto Auxiliar Acti 9 iOF+SD 24 1NO + 1NC DC

A9A26897

Principal

Range of product	Acti 9
Tipo de producto o componente	OC y contacto con defecto
Nombre corto del dispositivo	iOF+SD 24
Aplicación del dispositivo	For Smartlink interface
Composición de contactos de señalización	1 NA +1 NC
Corriente nominal (In)	DC-12 2...100 mA at 24 V, DC +/- 20%
Pasos de 9 mm	1

Complementario

[Ui] tensión asignada de aislamiento	500 V acorde a IEC 60664-1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV acorde a IEC 60664-1
Señalización local	Indicador mecánico
Tipo de montaje	Ajustable en clip Carril DIN
Compatibilidad de bloque de distribución de embarrado tipo peine	Inferior, estado 1 Sí
Altura	88 mm
Ancho	9 mm
Profundidad	73,5 mm
Peso del producto	25 g
Color	Blanco
Durabilidad eléctrica	20000 Ciclos acorde a IEC 60947-5-4
Conexiones - terminales	Terminal cargado por resorte Ti24 - tipo de cable: superior) 2 cable(s) 0,5...1,5 mm ² - Flexible Terminal cargado por resorte Ti24 - tipo de cable: superior) 2 cable(s) 0,5...1,5 mm ² - rígido
Longitud de cable pelado para conectar bornas	10 mm

Entorno

Normas	IEC 60947-5-4
--------	---------------

Etiquetas de calidad	CE
Grado de contaminación	2 acorde a IEC 60664-1
Categoría de sobretensión	III
Tropicalización	2 acorde a IEC 60947-5-1
Humedad relativa	93 % en 40 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,2 cm
Paquete 1 Ancho	8,0 cm
Paquete 1 Longitud	9,2 cm
Paquete 1 Peso	39,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	8,3 cm
Paquete 2 Ancho	9,8 cm
Paquete 2 Longitud	27,0 cm
Paquete 2 Peso	550,0 g
Tipo de unidad de paquete 3	CAR
Número de unidades en el paquete 3	120
Paquete 3 Altura	30,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	5,987 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

RAEE

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía

18 months

Reemplazo(s) recomendado(s)