

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Llave térmica Acti9 iC60N 1P 2A curva C

A9F74102

Principal

| | |
|----------------------------------|---|
| Aplicación del Dispositivo | Distribución Eléctrica Residencial y Comercial |
| Gama | Acti9 |
| Nombre del Producto | Acti9 iC60 |
| Tipo de Producto o Componente | Interruptor automático en miniatura |
| Nombre Corto del Dispositivo | IC60N |
| Número de Polos | 1P |
| Número de polos protegidos | 1 |
| Corriente nominal (In) | 2 A |
| Tipo de red | DC CA |
| Tecnología de unidad de disparo | Térmico-magnético |
| Código de curva | C |
| Poder de corte | 6000 A Icn en 230 V CA 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60898-1 50 kA Icu en 12...60 V CA 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60947-2 50 kA Icu en 220...240 V CA 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60947-2 50 kA Icu en 100...133 V CA 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60947-2 10 kA Icu en 60...72 V DC acorde a EN/IEC 60947-2 15 kA Icu en 12...60 V DC acorde a EN/IEC 60947-2 |
| Categoría de utilización | Categoría A acorde a EN 60947-2 Categoría A acorde a IEC 60947-2 |
| Apto para seccionamiento | Sí acorde a EN 60898-1 Sí acorde a EN 60947-2 Sí acorde a IEC 60898-1 Sí acorde a IEC 60947-2 |
| Estándares | EN 60898-1 IEC 60898-1 EN 60947-2 IEC 60947-2 |
| Etiquetas de calidad | NF |
| Complementario | |
| Frecuencia de Red | 50/60 Hz |
| Límite de enlace magnético | 8 x In +/- 20% |
| [Ics] poder de corte en servicio | 50 kA 100 % acorde a EN 60947-2 - 12...60 V CA 50/60 Hz 50 kA 100 % acorde a EN 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz 50 kA 100 % acorde a IEC 60947-2 - 12...60 V CA 50/60 Hz 50 kA 100 % acorde a IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz 50 kA 100 % acorde a IEC 60947-2 - 100...133 V CA 50/60 Hz |

50 kA 100 % acorde a EN 60947-2 - 100...133 V CA 50/60 Hz
 6000 A 100 % acorde a EN 60898-1 - 230 V CA 50/60 Hz
 6000 A 100 % acorde a IEC 60898-1 - 230 V CA 50/60 Hz
 10 kA 100 % acorde a EN 60947-2 - 72 V DC
 10 kA 100 % acorde a IEC 60947-2 - 72 V DC
 15 kA 100 % acorde a EN 60947-2 - 12...60 V DC
 15 kA 100 % acorde a IEC 60947-2 - 12...60 V DC

| | |
|---|--|
| Clase de limitación | 3 acorde a EN 60898-1 3 acorde a IEC 60898-1 |
| [Ui] tensión asignada de aislamiento | 500 V CA 50/60 Hz acorde a EN 60947-2 500 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 |
| [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques | 6 kV acorde a EN 60947-2 6 kV acorde a IEC 60947-2 |
| Indicador de posición del contacto | Sí |
| Tipo de Control | Maneta |
| Señalización local | Indicador de disparo |
| Tipo de montaje | Fijo |
| Tipo de montaje | Carril DIN |
| Compatibilidad de bloque de distribución de embarrado tipo peine | Arriba o abajo, estado 1 Sí |
| Pasos de 9 mm | 2 |
| Altura | 85 mm |
| Ancho | 18 mm |
| Profundidad | 78.5 mm |
| Peso del producto | 0.215 kg |
| Color | Blanco |
| Endurancia mecánica | 20000 Ciclos |
| Durabilidad eléctrica | 10000 Ciclos |
| Conexiones - terminales | Terminal simple - tipo de cable: arriba o abajo) 1...25 mm ² rígido Terminal simple - tipo de cable: arriba o abajo) 1...16 mm ² Flexible |
| Longitud de cable pelado para conectar bornas | 14 mm para arriba o abajo conexión |
| Par de apriete | 2 N.m arriba o abajo |
| Protección contra fugas a tierra | Sin |

Entorno

| | |
|---|---|
| Grado de protección IP | IP20 acorde a IEC 60529 IP20 acorde a EN 60529 |
| Grado de contaminación | 3 acorde a EN 60947-2 3 acorde a IEC 60947-2 |
| Categoría de sobretensión | IV |
| Tropicalización | 2 acorde a IEC 60068-1 |
| Humedad relativa | 95 % en 55 °C |
| Altitud máxima de funcionamiento | 0...2000 m |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -35...70 °C |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...85 °C |

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 1.7 cm |
| Paquete 1 Ancho | 7.5 cm |
| Paquete 1 Longitud | 9.4 cm |
| Paquete 1 Peso | 110.0 g |
| Tipo de unidad de paquete 2 | BB1 |
| Número de unidades en el paquete 2 | 12 |
| Paquete 2 Altura | 7.7 cm |
| Paquete 2 Ancho | 9.6 cm |
| Paquete 2 Longitud | 22.0 cm |
| Paquete 2 Peso | 1.398 kg |
| Tipo de unidad de paquete 3 | S03 |
| Número de unidades en el paquete 3 | 132 |
| Paquete 3 Altura | 30.0 cm |
| Paquete 3 Ancho | 30.0 cm |
| Paquete 3 Longitud | 40.0 cm |
| Paquete 3 Peso | 15.888 kg |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------------------|---|
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
| Reglamento REACH | Declaración de REACH |
| Directiva RoHS UE | Conforme Declaración RoHS UE |
| Sin mercurio | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Comunicación ambiental | Perfil ambiental del producto |
| RAEE | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Presencia de halógenos | Producto libre de halógenos |

Garantía contractual

| | |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Reemplazo(s) recomendado(s)