

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Tablero eléctrico Easy9 empotrable 48 Mod. puerta fumé

EZ9E3448

Principal

Gama	Easy9
Nombre del producto	Easy9 QE
Tipo de producto o componente	Cofret
Tipo de armario	Envolvente modular
Nb of 18 mm modules per row	12

Complementario

Montaje de armario	Empotrado
Pasos de 9 mm	24
Nb of horizontal rows	4
Número total de módulos de 18 mm	48
Tipo de carril	Raíl asimétrico de 35 mm
Tipo de instalación	Interior
Entrada de cable	Orificios pre-cortados
Type of door	Smoked ((*))
Apertura de puerta	Reversible - tipo de cable: 180 °)
Corriente nominal (In)	80 A
[Ue] tensión asignada de empleo	400 V CA
[Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL)	2.5 kV
[Ui] tensión asignada de aislamiento	500 V
Material del envolvente	Recinto, estado 1 plástico autoextinguible
Anchura	310 mm
Altura	702 mm
Profundidad	108.5 mm
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
País objetivo	Brasil

Entorno

Normas	IEC 60670-1 IEC 60670-24
Resistencia al fuego	650 °C (30 s) acorde a IEC 60695-2-11
Grado de protección IP	"IP40" acorde a IEC 60529 - tipo de cable: cerrado)
Grado de protección IK	IK06 acorde a IEC 62262
Grado de contaminación	2
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	70.2 cm
Paquete 1 Ancho	31 cm
Paquete 1 Longitud	10.2 cm
Paquete 1 Peso	2.465 kg

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Bajo investigación
-------------------	--------------------

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

Reemplazo(s) recomendado(s)