

Ficha técnica del producto

Especificaciones



insulation monitoring module,
ComPact NSX 100/160/250, 200
VAC to 440 VAC 50/60 Hz, 0.1 A to
1 A, 3 poles

LV429459

! Discontinuado el: 12 mayo 2023

! Discontinuado

Principal

Tipo de Producto o Componente	Insulation monitoring device (**)
Aplicación del Dispositivo	Insulation (**)
Compatibilidad de gama	Compact (Compact NSX100m Micrologic Vigi 4.1) Compact (Compact NSX160m Micrologic Vigi 4.1) Compact (ComPacT NSX250 nueva generación)
Número de Polos	3P

Complementario

[Ue] Tensión Asignada de Empleo	200...440 V
Tipo de red	CA
Frecuencia de Red	50/60 Hz
Precisión de medida	-50 %...0 %
Ajuste de tipo de sensibilidad de fugas a tierra de corriente residual	Ajustable
[Δt] ajuste de sensibilidad de fugas a tierra de corriente residual	0.1 A 0.2 A 0.5 A 1 A
[Δt] ajuste de la temporización de la protección diferencial	5...10 s

Entorno

Grado de protección IP	"IP40" acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK04 acorde a IEC 62262

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	14.5 cm
Paquete 1 Ancho	15 cm

Paquete 1 Longitud	18 cm
--------------------	-------

Paquete 1 Peso	1.09 kg
----------------	---------

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
-------------------	---

Sin mercurio	Sí
--------------	----

Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
-------------------------	--

Información sobre exenciones de RoHS	Sí
--------------------------------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Reemplazo(s) recomendado(s)