

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Módulo I/O (6DI 3O/P 1AI)

LV434063

### Principal

Nombre Corto del Dispositivo	I/O
Tipo de Producto o Componente	Módulo de E/S
Compatibilidad de gama	Masterpact (MasterPact MTZ) Masterpact (Masterpact NT) Masterpact (Masterpact NW) Compact (Compact NSX) Compact (Compact NS630b...1600) Compact (Compact NS1600b...3200) PowerPact (PowerPact J) PowerPact (PowerPact L) PowerPact (PowerPact H) PowerPact (PowerPact P) PowerPact (PowerTag)
Nombre del Producto	Enocean

### Complementario

Tipo de red de comunicaciones	Universal Logic Plug (ULP) en 2 conectores RJ45
[Us] tensión de alimentación nominal	24 V DC - 20...10 %
Consumo de corriente	165 mA
Compatibilidad electromagnética	Prueba de inmunidad ante descarga electrostática acorde a EN/IEC 61000-4-2 Inmunidad a campos irradiados 10 V/m acorde a EN/IEC 61000-4-3 Prueba de inmunidad frente a sobretensión acorde a EN/IEC 61000-4-5
Número de entradas	6 digital 1 analógica
Tipo de entrada	Digital en estado 1, estado 1 19.8...25.2 V - DC - 6.1...8.8 mA Digital en estado 0, estado 1 0...19.8 V - DC - 0 mA
Número de salidas	3 digital
Tipo de salida	Digital, estado 1 250 V - CA - 5 A
Longitud de cable	10 m
Tipo de montaje	Por clips
Tipo de montaje	Carril DIN de 35 mm
Tipo de Control	Por Software
Temporizado	0...20 s
Frecuencia de vibración	5...8.4 Hz
Conexiones - terminales	Bloque de terminales de tornillo
Certificaciones de Producto	FCC GOST

CE  
cULus

<b>Estándares</b>	IEC 60947-6-2 UL 60950 IEC 60950 UL 508
<b>Profundidad</b>	70.6 mm
<b>Altura</b>	116 mm
<b>Ancho</b>	71.7 mm
<b>Peso del producto</b>	229.5 g

## Entorno

<b>Humedad relativa</b>	5...85 %
<b>Grado de protección IP</b>	Conectores, estado 1 410 Panel frontal, estado 1 IP4X Otras partes, estado 1 IP3x
<b>Temperatura ambiente de funcionamiento</b>	-20...70 °C
<b>Temperatura ambiente de almacenamiento</b>	-40...85 °C
<b>Grado de contaminación</b>	3
<b>Resistencia a las llamas</b>	V0 acorde a UL
<b>Resistencia a los choques</b>	1000 m/s <sup>2</sup>

## Unidades de embalaje

<b>Tipo de unidad de paquete 1</b>	PCE
<b>Número de unidades en el paquete 1</b>	1
<b>Paquete 1 Altura</b>	9.000 cm
<b>Paquete 1 Ancho</b>	8.800 cm
<b>Paquete 1 Longitud</b>	12.500 cm
<b>Paquete 1 Peso</b>	294.000 g
<b>Tipo de unidad de paquete 2</b>	S03
<b>Número de unidades en el paquete 2</b>	24
<b>Paquete 2 Altura</b>	30.000 cm
<b>Paquete 2 Ancho</b>	30.000 cm
<b>Paquete 2 Longitud</b>	40.000 cm
<b>Paquete 2 Peso</b>	7.752 kg
<b>Tipo de unidad de paquete 3</b>	P06
<b>Número de unidades en el paquete 3</b>	192
<b>Paquete 3 Altura</b>	75.000 cm
<b>Paquete 3 Ancho</b>	60.000 cm
<b>Paquete 3 Longitud</b>	80.000 cm
<b>Paquete 3 Peso</b>	71.228 kg

## Sostenibilidad de la oferta

<b>Estado de oferta sostenible</b>	Producto Green Premium
------------------------------------	------------------------

<b>Reglamento REACH</b>	<a href="#">Declaración de REACH</a>
<b>Directiva RoHS UE</b>	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
<b>Sin mercurio</b>	Sí
<b>Normativa de RoHS China</b>	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
<b>Información sobre exenciones de RoHS</b>	Sí
<b>Comunicación ambiental</b>	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
<b>Perfil de circularidad</b>	<a href="#">Información de fin de vida útil</a>
<b>RAEE</b>	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

<b>Periodo de garantía</b>	18 months
----------------------------	-----------

## Reemplazo(s) recomendado(s)