

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Relé estado sólido monofásico 280vac 12a 230vac

SSM1A112P7

Principal

Gama de producto	Relés de estado sólido Harmony
Tipo de Producto o Componente	Relé de estado sólido hasta 20 A
Nombre Corto del Dispositivo	SSM
Número de canales	1
Number of phases	1 fase
Output switching mode	Zero voltage switching

Complementario

Tipo de montaje	Carril DIN simétrico
[In] Corriente Nominal	12 A
Tensión de salida	24...280 V AC
[Uc] tensión del circuito de control	200...265 V CA
Tightening torque (**)	0.5...0.8 N.m para entrada 0.5...0.8 N.m para salida
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo, estado 1 1 x 0.3...1 x 1.5 mm ² , - tipo de cable: AWG 22...AWG 16) para entrada Terminales de tornillo, estado 1 1 x 0.3...1 x 2.5 mm ² , - tipo de cable: AWG 22...AWG 14) para salida
Maximum capacitance	10 pF para entrada/salida
Resistencia de aislamiento	1000 MOhm en 500 V DC
Señalizaciones en local	Estado entrada, estado 1 LED - tipo de cable: verde)
Tensión mínima de conmutación	200 V CA turn-on
Tensión máxima de conmutación	90 V CA turn-off
Input current	2.5...3.5 mA
Tipo de salida estado sólido	Salida SCR Zero voltage switching
Corriente de carga	0.15...12 A
Transient overvoltage	600 V
Corriente de sobretensión	715 A para 16.6 ms 750 A para 21 ms
Caída de tensión máxima	<1.3 V on-state
Potencia del motor en HP	0.33 hp en <40 °C 240 V AC

Máximo I²t para fusibles	2560 A ² .s para 10 ms en 50 Hz 2330 A ² .s para 8.33 ms en 60 Hz
1 contacto de puerta	0.1 mA fuera del estado
DV/Dt	500 V/μs fuera del estado at máximo voltage
Tiempo respuesta	0,5 ciclo - tipo de cable: turn-on) 30 ms - tipo de cable: turn-off)
Power factor	0.5 - tipo de cable: con carga máxima)
Categoría de sobretensión	III
Ancho	18 mm
Altura	90.3 mm
Profundidad	83.7 mm
Peso del producto	0.09 kg

Entorno

Resistencia a las llamas	V0 acorde a UL 94
Fuerza dieléctrica	4 kV CA para entrada/salida 4 kV CA para input or output to case (**))
Grado de contaminación	2
Estándares	IEC 60950-1 IEC 61000 IEC 62314
Certificaciones de Producto	CSA UL
Marca	CE
Grado de protección IP	IP20
Temperatura ambiente de funcionamiento	-30...80 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-30...100 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2.5 cm
Paquete 1 Ancho	9.0 cm
Paquete 1 Longitud	9.5 cm
Paquete 1 Peso	92.0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	72
Paquete 2 Altura	15.0 cm
Paquete 2 Ancho	30.0 cm
Paquete 2 Longitud	40.0 cm
Paquete 2 Peso	6.996 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH

Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
----------------------------	----------

Reemplazo(s) recomendado(s)